



NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge



spanabhebende Werkzeuge

GEWINDESCHNEIDEN

Präzision bedeutet,
nichts dem Zufall zu überlassen.



REIBEN

BOHREN SENKEN


FRÄSEN



KATEGORIE



Dieses Deckblatt ist individuell pro Kategorie



VHM-Alu-Fräser 35/38° mit IK für Alu

E.7708.1



[Schnittdaten >](#)

Einsatzrichtwerte

Material	Nr.	Vc m/min
allg. Stähle -500 N/mm ²	1.1	
allg. Stähle -700 N/mm ²	1.2	
allg. Stähle - 850N/mm ²	1.3	
allg. Stähle -1000 N/mm ²	1.4	
allg. Stähle -1400 N/mm ²	1.5	
Einsatzstähle < 1000N/mm ²	1.6	
Nitrierstähle < 1000N/mm ²	1.7	
Vergütungsstähle < 850N/mm ²	1.8	
Werkzeugstähle (legiert und unlegiert)	1.9	
Rost und säurebeständige Stähle bis 700N/mm ²	2.1	
Rost und säurebeständige Stähle ab 700N/mm ²	2.2	
Gusseisen bis 180 HB	3.1	
Temperguss	3.2	

Material	Nr.	Vc m/min
Gusseisen mit Kugelgraphit	3.3	
AL-und AL-Legierungen bis 6% Si	4.1	450 - 550
AL-und AL-Legierungen (unter 12% Si)	4.2	450 - 520
AL-Legierung (über 12% Si)	4.3	230 - 280
Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss	4.4	160 - 200
Duroplaste und Thermoplast	4.5	350 - 450
Grafit, GFK, Kupfer	4.6	
Titan und Titanlegierung	5.1	
Nickel	5.2	
gehärtete Stähle 45-55 HRC	6.1	
gehärtete Stähle 55-60 HRC	6.2	
gehärtete Stähle 60-65 HRC	6.3	

Weitere Ansichten



Verfügbare Varianten

Artikel-Nr.	d1	l1	l2	d2 h6	d3	l3
E.7708.1.0500	5	57	15	6,0	4.6	21
E.7708.1.0600	6	57	15	6,0	5.5	21
E.7708.1.0800	8	63	21	8,0	7.5	28
E.7708.1.1000	10	72	22	10,0	9.5	32
E.7708.1.1200	12	83	28	12,0	11.5	38
E.7708.1.1400	14	84	30	14,0	13.5	42
E.7708.1.1600	16	92	35	16,0	15.5	47
E.7708.1.2000	20	104	41	20,0	19.5	55

Verfügbarkeit prüfen unter

<https://www.nachreiner-werkzeuge.de/sortiment/fraeser-vhm/aluminium/976/vhm-alu-fraeser-35/380-mit-ik-fuer-alu>.





NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge

Nachreiner GmbH

Egert 6, Industriegebiet Rote Länder
D-72336 Balingen

Telefon: 07433-90977-0

Telefax: 07433-90977-77

E-Mail: info@nachreiner-werkzeuge.de